



PullBloc Line


Základní podložka s klikem, ve kterém jsou uloženy tlakové pružiny, zajišťuje bezproblémové klikové nasazení krytky rozety. Obsahuje kuličkové ložisko vyrobené z tvrzené oceli ve vysoké přesnosti, které zajišťuje hladký a tichý pohyb kliky i po 1 000 000 stlačení. Vhodné pro stupeň zátěže 3 a 4.

Kotva z tvrzeného plastu tvoří celek spolu se čtyřhranem a klikou. Společná rotace tohoto celku uvnitř základního kroužku zabraňuje tření na hrdle kliky, což zvyšuje životnost celého systému.

Kovový kroužek spojuje a zpevňuje celou vnitřní konstrukci. Zajišťuje potřebnou stabilitu a bezproblémové upevnění na dveřích. Tlakové pružiny z kvalitní oceli vytvářejí aktivní vratný mechanismus kliky.

Kompletní systém upevnění zajišťuje přesné uložení čtyřhranu. Zalisované závity s délkou 30 mm (spolu se standardně balenými šrouby) umožňují použití pro variabilní tloušťku dveří od 35 do 50 mm. Šrouby M4 se dají našroubovat dostatečně hluboko, čímž se systém PullBloc stává velmi stabilním.

PullBloc garantuje bezporuchovou funkčnost po dobu 30 let na kliky všech značek s originálním ložiskovým systémem PullBloc. Všechny systémy PullBloc jsou vyrobeny v Německu a certifikovány podle více norem DIN, EN a O- Norm.



- ✓ kuličková ložiska
- ✓ 30 let záruka
- ✓ 1 000 000 cyklů
- ✓ žádná údržba
- ✓ tichý chod



SlideBloc Line


Ložisková mechanika je založena na bezúdržbovém kluzném ložisku, které se skládá z kovové kruhové základny potažené polyamidovou vrstvou. Je vhodná pro stupeň zátěže 3 a 4.

Kovový kroužek je nosnou částí celého systému, poskytuje vnitřní konstrukci nezbytnou stabilitu.

Upevňovací prvky – zalisované závitové vložky a M4 šrouby zajišťují stabilní a trvalé přilnutí ke dveřím.

Pohyblivé části – kotva s klikou a čtyřhranem tvoří jeden celek. Jejich současná rotace zabraňuje jakémukoli tření na hrdle kliky a trvale zaručuje její otáčení bez odporu v radiálním i axiálním vedení. Doraz brání klíci zaujmout jinou pozici, než je jím nastaveno, tzn. nepustí ji výše, než je dané dorazem.

Vyrobena v Německu. Certifikované podle DIN EN 1906.



- ✓ kluzná ložiska
- ✓ 10 let záruka
- ✓ 200 000 cyklů
- ✓ žádná údržba
- ✓ tichý chod

Vysvětlivky

zvýšená záruka na mechaniku 10 a 30 let



obsahuje PullBloc vratný mechanismus. Podrobné informace na str. 7



prošroubování přes dveře



obsahuje SlideBloc vratný mechanismus. Podrobné informace na str. 7